

Montascale rettilineo Albatross modello SSR

- Installazione:** all'interno o all'esterno.
- Disposizione:** indifferentemente sul lato destro o sinistro della scala
- Guida:** guida di scorrimento in lamiera di acciaio verniciata a polveri elettrostatiche RAL. Zincatura della guida optional. Ingombro guida ca. 90 mm
- Ancoraggi:** mediante supporti o a muro con tasselli meccanici ad espansione o staffe premurate
- Corpo Macchina:** struttura portante in lamiera d'acciaio verniciata a polveri elettrostatiche RAL. Sistemi di sicurezza anticesoimento, antiurto e antischiacciamento che arrestano la marcia del montascale in caso d'urto con ostacoli. Barra di sicurezza lato discesa anticaduta con controllo elettrico di posizione. Barra lato salita a richiesta
- Pendenza:** fino a 45°
- Piattaforma:** struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri elettrostatiche con piano rivestito in antiscivolo. Bandelle a ribaltamento automatico con dispositivo di sicurezza antiurto e di consenso marcia. Dimensioni standard utili 850x700 mm. Ripiegabile manualmente. Ingombro macchina chiusa ca. 300 mm
- Comandi:** a bordo manipolatore di salita e discesa tipo a 'uomo presente', con chiave estraibile e pulsante di emergenza bistabile. Chiamata e rimando ai piani tramite comando a chiave. Pulsante di emergenza bistabile ai piani.
- Movimentazione:** Gruppo di traino costituito da motoriduttore di potenza 0.75 Kw autofrenante, alloggiato all'interno del telaio. Movimentazione tramite pignone-cremagliera con pignone di sicurezza e sistema paracadute ad intervento automatico e progressivo in caso di superamento della velocità oltre il limite previsto. Alimentazione 220 V, 50 Hz.
- Quadro elettrico:** Di tipo elettromeccanico conforme alla norma 73/23/CEE. (alimentazione tramite catena portacavi)
- Velocità:** A norma D.M.236
- Portata:** 150 Kg (200 Kg Optional)
- Normative di riferimento:**
- Direttiva Macchine 89/392/CEE e s.m.
 - Direttiva B.T. 73/23/CEE
 - Direttiva EMC 89/336/CEE
 - UNI 9801
 - D.M.236/89